

TouchBoard G80-11900



Points forts

- Technologie mécanique (touches avec contacts à barres d'or croisées).
- Durée de vie : 50 millions de manoeuvres
- Layout étendu
- Touchpad intégré + 2 touches souris
- Touches programmables (version USB).
- Compact, ergonomique, robuste et fiable
- Rackable en baies 19 pouces

Touchpad

- Touchpad de haute qualité - 2 boutons.
- Compatible avec les pilotes
- Résolution : 1000 dpi

Homologations

CE, VDE/ÜG (EN60950), FCC, cURus, C-Tick, BSMI (version PS/2), VCCI, Designed for MS Windows 2000 and XP

Configuration système

- version PS/2 : connexions PS/2 clavier et souris
- version USB : connexion USB et système compatible.

Microsoft Windows 2000 ou XP (pour programmer les touches avec le logiciel KeyM@n)

Contenu

- 1 clavier, 1 notice d'utilisation,
- 1 CD-ROM (version USB)
- 1 adaptateur PS/2 → DIN (AT) (version combo)
- 1 adaptateur PS/2 → RS232 (version combo)

Caractéristiques techniques

Nombre de touches

104 layout anglais international
105 layouts européens (incl. touches Windows™).

Poids

environ 1000 g (sans emballage)
environ 1200 g (avec emballage)

Dimensions

environ 415 x 193 x 37 mm (clavier)
environ 447 x 245 x 45 mm (emballage)

Câble : environ 1,75 m (câble non spiralé)

Interface : USB 2.0 (compatible 1.1) ou PS/2

Consommation

PS/2 : 35 mA (clavier), 3 mA (touchpad)
USB : max. 100 mA

Durée de vie des touches

> 50 millions de manoeuvres

Fiabilité

MCBF > 10⁹ manoeuvres
MTBF > 100 000 heures

Température de stockage

- 20°C à + 60°C

Température de fonctionnement

0°C à + 50°C

Conditionnement

72 claviers par carton
2 cartons par palette

Garantie : 2 ans

Les touches suivantes peuvent être programmées avec le logiciel KeyM@n

- touches de fonctions F1 à F12
- touches inser ; suppr ; début ; fin ; page up ; page down ; impr ; break
- touches du navé numérique : virgule et 0

Références

	<i>Coloris</i>	<i>Connexion clavier</i>	<i>Connexion touchpad</i>
G80-11900LUMxx-0	gris clair	USB	USB
G80-11900LUMxx-2	noir	USB	USB
G80-11900LPMxx-0	gris clair	PS/2	PS/2
G80-11900LPMxx-2	noir	PS/2	PS/2
G80-11900LTMxx-0	gris clair	PS/2 (DIN (AT) avec adaptateur)	PS/2 (RS 232 avec adaptateur)
G80-11900LTMxx-2	noir	PS/2 (DIN (AT) avec adaptateur)	PS/2 (RS 232 avec adaptateur)

Le code xx dans la référence correspond à la version de pays.

Layouts européens

BE Belge
CH Suisse
DE Allemand
DK Danois
ES Espagnol
FR Français
GB Anglais (Royaume-Uni)
IT Italien
NO Norvégien
PO Portugais
SF Suédois / Finlandais

Layouts Anglais international

US sans touche €
EU avec touche €

autres versions sur demande.

Cherry France
1 avenue des Violettes
P.A. des Petits Carreaux
94384 BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEX
tél : +33 (0) 1 43 77 29 51
fax: +33 (0) 1 43 77 20 84
E-Mail : contact@cherry.fr
Internet: www.cherry.fr

Le fabricant décline toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs ou indisponibilités et se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable – Les caractéristiques techniques des produits peuvent différer de celles décrites dans cette fiche technique – Seuls les plans associés aux spécifications des produits engagent notre responsabilité.

© 2005 Cherry GmbH - Mise à jour 14/09/06