

Keypad G84-4700

1/2

Pavé numérique programmable avec 21 touches, dont 4 touches de fonctions reléguables.
Conçu pour une utilisation professionnelle (ex. : secteur médical, points de vente, comptabilité, finances).
Recommandé également comme pavé numérique pour ordinateur portable.



Points forts

- Touches mécaniques bas profil avec contacts à barres d'or croisées (Cherry ML)
- Conçu pour une utilisation intensive – durée de vie : + de 20 millions de manoeuvres
- Robuste et fiable - contact ultra précis
- 21 touches dont 4 touches de fonctions reléguables
- Possibilité de choisir le séparateur décimal [., [,], [00], [000]
- Idéal pour droitiers et gauchers
- Version PS/2 physiquement programmable (mémoire intégrée)
- Programmation de macros supplémentaires facile grâce au logiciel 'Cherry Tools'
- Peut être utilisé avec les drivers standard du système d'exploitation
- Egalement disponible en version OEM

Contenu

- 1 pavé numérique
- 1 notice d'utilisation
- 1 CD-ROM (version USB)

Homologations

- CE, VDE/ÜG, FCC, cURus, WHQL, Designed for MS Windows™ XP
- USB - version supp. VCCI, BSMI, C-Tick

Configuration système

- version PS/2 : prise PS/2
- version USB : prise USB et système d'exploitation compatible (PS/2 avec adaptateur)

Caractéristiques techniques

- Interface :
version USB: USB 2.0 (compatible 1.1) ou PS/2 via adaptateur
version PS/2: PS/2 (prise supplémentaire pour la connexion à 1 clavier standard)
- Nombre de touches :
21 (dont 4 reléguables)
- Longueur du câble :
env. 1,75 m
- Poids :
version USB: env. 185 g (pavé numérique) env. 270 g (avec emballage)
version PS/2: env. 220 g (pavé numérique) env. 240 g (avec emballage)
- Dimensions :
env. 90 x 132 x 36 mm (pavé numérique)
env. 140 x 185 x 45 mm (emballage)
- Consommation :
typ. 5 mA
- Durée de vie de chaque touche :
> 20 millions de manoeuvres
- Fiabilité :
MCBF > 10⁹ manoeuvres
MTBF > 100 000 heures
- Température de stockage :
-25° C à + 65° C
- Température d'utilisation :
0° C à + 50° C
- Conditionnement :
72 pavés numériques par carton
8 cartons par palette
- Garantie :
2 ans

Références

<i>Référence</i>	<i>Coloris</i>	<i>Interface</i>
G84-4700LUCxx-0	gris clair	USB
G84-4700PUCxx-2	noir	USB
G84-4700LPBxx-0	gris	PS/2
G84-4700PRBxx	noir	PS/2

Le code xx dans la référence correspond à la version de pays :

BE	Belgique
CH	Suisse
DE	Allemagne
DK	Danemark
ES	Espagne
FR	France
GB	Royaume-Uni (anglais)
IT	Italie
NO	Norvège
PO	Portugal
SF	Suède / Finlande
US	Etats-Unis (anglais international)

(autres versions sur demande)

Cherry France
 1 avenue des Violettes
 P.A. des Petits Carreaux
 94384 BONNEUIL-SUR-MARNE
 FRANCE
 tél : +33 (0)1 43 77 29 51
 fax : +33 (0)1 43 77 20 84
 E-mail : contact@cherry.fr
 Internet: www.cherry.fr

Le fabricant décline toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs ou indisponibilités et se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable - Les caractéristiques techniques des produits peuvent différer de celles décrites dans cette fiche technique - Seuls les plans associés aux spécifications des produits engagent notre responsabilité.
 © 2005 Cherry GmbH, mise à jour : 7 juin 2006